

WORLD LED



WL500016 (INTERIOR Y EXTERIOR)

Pantalla LED tipo
renta 500x500 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INSTALACIÓN RÁPIDA



Dos bloqueos rápidos en los lados izquierdo y superior garantizan un montaje más rápido y una mejor planitud de la pantalla.

PROTECTOR DE ESQUINA PARA LED



Cuatro protectores en las esquinas para prevenir eficazmente daños al LED durante el transporte, instalación, operación y desmontaje

CARACTERÍSTICAS

- Alto brillo de 4800 CD/m² y alta frecuencia de actualización de 3840 Hz
- El protector de esquinas protege la pantalla LED
- Diseño de doble bloqueo rápido para un montaje rápido
- Alta clasificación de impermeabilidad IP65
- Ángulo de visión amplio de 140 °
- Opciones de instalación de arco interior y exterior

FÁCIL MANTENIMIENTO



La tapa trasera de la fuente de alimentación se puede abrir rápidamente para facilitar el mantenimiento

BLOQUEO DE CURVA (OPCIONAL)



El diseño de bloqueo de arco permite que la pantalla se empalme de manera flexible en una estructura de arco para lograr un efecto de visualización más creativo.

EMPALME LIBRE



Los empalmes se pueden unir fácilmente hacia arriba y hacia abajo, satisfaciendo en gran medida las diferentes necesidades del diseño de escenarios.

MÉTODO DE EMBALAJE (REFERENCIA)



Tamaño del gabinete
500x500 (LxH)

Cantidad del paquete
8pcs / carton

Tamaño del paquete
980x585x754 (LxHxD)

MÉTODO DE INSTALACIÓN



**INSTALACIÓN
APILABLE**



**INSTALACIÓN
COLGANTE**

APLICACIONES



WL500I6OUT PANTALLA LED TIPO RENTA 500X500 MM

Pixel Pitch (mm)	P2.6	P2.97	P3.91	P3.91	P3.91	P4.81
Model	WL500I6OUT-OP2.6	WL500I6OUT-OP2.97	WL500I6OUT-OP3.91-16S	WL500I6OUT-OP3.91-8S	WL500I6OUT-OP3.91-B	WL500I6OUT-OP4.81
Pixel Configuration	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD1921(black)	SMD1921
Density (Pixels/m²)	147,928	112,896	65,536	65,536	65,536	43,264
Module Resolution (Pixel)	96x96	84x84	64x64	64x64	64x64	52x52
Module Size (mm)	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250
Driving Mode (Duty)	1/24	1/21	1/16	1/8	1/8	1/13
Cabinet Size (mm)	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
Cabinet Weight (KG)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
Brightness (CD/m²)	4500	4500	4800	6000	4000	4200
Viewing Angle (°)	140	140	140	140	140	140
Gray Grade (Bits)	14	14	14	14	14	14
Operation Power	AC100-240V 50-60Hz	AC100-240V 50-60Hz	AC100-240V 50-60Hz	AC100-240V 50-60Hz	AC100-240V 50-60Hz	AC100-240V 50-60Hz
Max. Power Consumption (W/m²)	720	720	720	720	720	560
Avg. Power Consumption (W/m²)	240	240	240	240	240	190
Frame Frequency (Hz)	≥60	≥60	≥60	≥60	≥60	≥60
Refresh Frequency (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
Working Temperature (°C)	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60
Lifetime (Hours)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Protection Grade	IP5(front), IP54(rear)	IP65(front), IP54(rear)	IP65(front), IP54(rear)	IP65(front), IP54(rear)	IP65(front), IP54(rear)	IP65(front), IP54(rear)

WORLD LED



PANTALLAS LED

World LED, led to
inspire the future.

